

Användningsområde

Chemiclean BAS+ är ett starkt alkaliskt rengöringsmedel att användas mot organisk försmutsning och beläggningar. Chemiclean BAS+ är även effektiv mot humus, olja och fett. Chemiclean BAS+ kan användas för rengöring av vattenburna system så som värme- och kylsystem, värmeväxlare, sjöväxelväxlare, kylväxlare, kylmaskiner, jonbytfilter, batterier och liknande

Produktbeskrivning

Chemiclean BAS+ rengör effektivt jonbytesmaterial från fett, olja och organiskt material. Chemiclean BAS+ kan användas i värmesystem där beläggningar bildats av t.ex. olja. Produkten kan även användas för alkaliskt urkokning av pannor.

Utseende: Klar vätska
 Lukt: Ingen
 Densitet: 1424 kg/m³
 pH: Ca 14
 Förvaring: Frostritt

Dosering

Jonbytare och filter 0,2-1%
 Värmesystem, kylsystem etc. 2-5%
 Värme, kyl- och sjöväxelväxlare 5-10%
 Allmän rengöring 1-5%

Övrig information

Förpackning: Chemiclean BAS+ levereras i 34 kg plastdunk, 268 kg plastfat eller 1342 kg container

RSK-Nr: 405 04 15

Säkerhetsinformation

Till Chemiclean BAS+ finns en 16 punkters hälsa och säkerhetsinformation som berörd personal skall ta del av. Både produkt- och säkerhetsinformation kan beställas av lokal Chemicleans representant eller genom kontaktuppgifter nedan. Chemiclean hjälper också till vid tolkning av säkerhetsdatabladet.

Kvalitet och Miljö

Chemiclean är ett ISO-9001 och ISO-14001 certifierat företag.

