

Användningsområde

Recond+ är ett verkningsfullt dispergeringsmedel som används för att lösa upp samt förebygga uppkomst av pannsten och slamavlagringar i kylsystem, värmesystem, energiåtervinningsystem samt ångpannor. Recond+ kan för industriapplikationer användas både vid fosfatbaserat och vid helt organiskt behandlingsprogram. Recond+ används exempelvis för att luckra upp och lösa beläggningar under drift och lämpar sig därför även utmärkt för systemrengöring.

Produktbeskrivning

Recond+ är pH-neutralt, luktsvagt, ogiftigt och skadar inte människor eller utrustning. Recond+ påverkar inte vattnets eller ångans alkalitet.

Tekniska data

Svagt gul vätska med svag doft.

Densitet 1,152 kg/l

pH cirka 7,5


Förvaras frostfritt.

Speciella skyddsåtgärder erfordras ej. Får ej förtäras.

Förpackning

25 liters plastdunk (29 kg netto)

200 liters plastfat (230 kg netto)



RSK-Nr: 564 13 94

Säkerhetsinformation

Till Chemiclean RECOND+ finns en 16 punkters hälsa och säkerhetsinformation som berörd personal skall ta del av. Både produkt- och säkerhetsinformation kan beställas av lokal Chemicleans representant eller genom kontaktuppgifter nedan. Chemiclean hjälper också till vid tolkning av säkerhetsdatabladet.

Kvalitet och Miljö

Chemiclean är ett ISO-9001 och ISO-14001 certifierat företag.