

# Spirovent Superior S600

Senaste generationens undertrycksavgasare för vätskefyllda värme- och kylsystem, med möjlighet till fjärråtkomst och drift via nätet. En avgasare kan avlägsna även den luft som har lösts upp i vätskan till skillnad mot en mekanisk luftavskiljare som bara kan fånga upp luftbubblor.

S600 har möjlighet att styras till kontinuerlig drift eller till avgasning enbart när maskinen känner av ett behov. Enbehovsanalys görs under en testcykel som sker varje dygn. Kapaciteten för behandling av systemvätska är 1000 l/h och systemvolymen upp till 325 m<sup>3</sup>. Arbetsområdet är 2,5-6 bar i system med max. 40% glykol. Detta i kombination med arbetstemperaturen 0-90C, gör att S600 passar i de flesta större byggnader. Avgasaren kan kopplas upp mot internet med kabel, som standard, och med Wi-Fi om den förses med en trådlös adapter. Meny på svenska och flera andra språk.

Avgasaren driftsätts enkelt genom att följa instruktionerna i menyn. Maskinen talar själv om utfall något är fel och behöver åtgärdas, samt när det är dags för periodiskt underhåll. Flexibla slangar för anslutning mot systemet är monterade från fabrik. Metallblecken som håller den på plats under leveransen kan användas för att förankra den i golvet.



RSK 4426361

## Varianter

RSK 4426362 med integrerad tank med luftgap för påfyllning RSK 4426363 med påfyllningsfunktion som skall kompletteras med ÅS. Samtliga dessa 3 varianter finns med kondensisolering för kalla system.

## Mått/vikt: Höjd

Höjd: 1020mm, Bredd: 673mm, Djup: 360mm, vikt utan vatten: 62kg

## Eldata

230V / 800W